

# LS400 1998–2000 /UCF20 II/

Karosszéria	
Felépítés:	Sedan
Ajtók száma:	4
Ülések száma:	5
Motor és erőátvitel	
Hengerelrendezés:	V
Hengerszám:	8
Motorbeépítés:	elől hosszirányba
Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ):	3969
Furat / löket (mm):	82,5/87,5
Sűrítési viszony:	10:1
Hengerenkénti szelepszám:	4
Szelepvezérlés típusa:	DOHC/VVT-i
Keverékképzés:	Heng.injektor
Feltöltés:	-
Teljesítmény (LE (kW) / 1 min):	290(216)/5400
Nyomaték (Nm / 1 min):	407/4000
Hajtás:	Hátsó
Kézi váltó fokozatai:	-
Autómata váltó fokozatai:	5
Futómű	
Első kerék-felfüggesztés:	kereszt lengőkar
Hátsó kerék-felfüggesztés:	kereszt lengőkar
Fordulókör:	10,6 m
Fék elől/hátul:	Tárcsa/Tárcsa
Abronsok (szériakivitel):	225/60 R16
Felni méret(szériakivitel):	7,5JX□6
Méret és tömeg	
Tengelytáv (mm):	2850
Nyomtáv elől (mm):	1570
Nyomtáv hátul (mm):	1570
Hosszúság (mm):	4996
Szélesség (mm):	1829
Magasság (mm):	1435
Saját tömeg menetkészen (kg):	1755
Megengedett össztömeg (kg):	2245
Csomagtér (l):	394
Légellenállás Cw:	0,28
Menetteljesítmények	
Gyorsulás 0-100 km/h (mp):	6,5
Végsebesség (km/h):	250

# LS400 1998–2000 /UCF20 II/

Fogyasztás		
Fogyasztás városban (l / 100 km):		13
Fogyasztás országúton (l / 100 km):		9,4
Átlagfogyasztás (l / 100 km):		11
Üzemanyagfajta:		95
Feltöltési mennyiség		
Motorolaj	5W30-5W-40	6,5l
Fékolaj	DOT4	1,5
Váltó olaj	ATF3(szűrő cserével)	6,5
Hűtőfolyadék		7,5l
Üzemanyagtartály (l):		85.0

