

# IS200 1998–2000 /XE10 I/

Karosszéria	
Felépítés:	sedan
Ajtók száma:	4
Ülések száma:	5
Motor és erőátvitel	
Hengerelrendezés:	sor
Hengerszám:	6
Motorbeépítés:	elöl hosszirányba
Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> ):	1988
Furat / löket (mm):	75/75
Sűrítési viszony:	10.5:1
Hengerenkénti szelepszám:	4
Szelepvezérlés típusa:	DOHC (VVT-i)
Keverékképzés:	Heng.injektor
Feltöltés:	-
Teljesítmény (LE (kW) / 1 min):	155(114)/6200
Nyomaték (Nm / 1 min):	195/4600
Hajtás:	Hátsó
Kézi váltó fokozatai:	6
Automata váltó fokozatai:	4/5
Futómű	
Első kerék-felfüggesztés:	Dupla kereszt lengőkar
Hátsó kerék-felfüggesztés:	Dupla kereszt lengőkar
Fordulókör:	11 m
Fék elől/hátul:	Tárcsa/Tárcsa
Abronsok (szériakivitel):	215/45 R17
Felni méret(szériakivitel):	7JX17
Méret és tömeg	
Tengelytáv (mm):	2670
Nyomtáv elől (mm):	1495
Nyomtáv hátul (mm):	1485
Hosszúság (mm):	4400
Szélesség (mm):	1720
Magasság (mm):	1420
Saját tömeg menetkészen (kg): MT/AT	1435/1440
Megengedett össztömeg (kg): MT/AT	1820/1825
Csomagtér (l):	400
Légellenállás Cw:	0,29

# IS200 1998–2000 /XE10 I/

Menetteljesítmények		
Gyorsulás 0-100 km/h (mp):		9,5
Végsebesség (km/h):		215
Fogyasztás		
Fogyasztás városban (l / 100 km): MT/AT		13.6/14.1
Fogyasztás országúton (l / 100 km): MT/AT		7.8/7.8
Átlagfogyasztás (l / 100 km): MT/AT		9.8/10
Üzemanyagfajta:		95
Feltöltési mennyiség		
Motorolaj	5W30-10W-30 MT/AT	4.2l/4.1l
Fékolaj	DOT4/SAE J1703	1.5l
Váltó olaj	MT: API GL-4/SEA 75W-90 AT: T-IV ATF JWS3309	1.8l 2.8l
Hűtőfolyadék		7.1l
Üzemanyagtartály (l):		70

